



Основна информация

Артикулен номер	94128
Тип	аплик
Продуктов сегмент	Есктериорен
Тема	Друг.незадължителен
Клас на енергийна ефективност	F

Размери

Височина на артикула (в мм/in)	410
Дължина на артикула (в мм/in)	105
Нетно тегло (в kg)	1,46
Висяща част на артикула (в мм/in)	175

Материал & Цвят

Материал на корпуса	неръждаема стомана
Цвят на корпуса	неръждаема стомана
Материал на абажур/стъкло	стъкло, пластмаса
Цвят на абажур/стъкло	прозрачно

Функционалност

Тип ключ	сензор
Ъгъл на обхват на сензора (в градуси)	110
Мин. време за светене (в секунди)	15
Макс. време за светене (в секунди)	420
Разстояние (в метри)	5
Функция	corner fitting LED not replaceable
Батерия	Не

Техническа информация

Степен на защита	IP44
Клас на защита	1
Мрежово напрежение	220-230V,50/60Hz
Работно напрежение	220-230V,50/60Hz
Димируем	No
ват 1	2.8
ват 2	3.7
Макс мощност вкл. трансформатор/драйвър	3, 7W

Осветително тяло 1

Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1

1

Тип фасонка	GU10
Тип източник на светлина 1	LED
Включен източник на светлина	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1	250
Келвини 1	3000
Светлинен цвят 1	WARM WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Димируем	No
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED може да се смени от потребителя, Няма включен драйвер
Осветителна форма 1	GU10

Осветително тяло 2

Тип фасонка 2	LED
Тип източник на светлина 2	LED
Включен източник на светлина 2	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 2	250
Келвини 1	3000
Светлинен цвят 1	WARM WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Димируем	No
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED може да се смени от потребителя, Няма включен драйвер

