



Opće informacije

Materijal broj	901012
Tip	nadgradna rasvjeta
Produkt segment	Unutarnja rasvjeta
Tema	ostalo/ nije dodijeljeno
Klasa energetske efikasnosti	F

Dimenzije

Visina proizvoda (u mm/in)	28
Promjer proizvoda (u mm/in)	285
Neto težina (u kg)	0,66

Materijal & boja

Materijal kućišta	čelik
Boja kućišta	bijelo
Materijal stakla/sjenila	plastika
Boja stakla/sjenila	bijelo

Functionality

Tip prekidača	senzor
Kut senzora (u °)	160
Vrijeme paljenja max. (u sek.)	20
Udaljenost (u metrima)	2,5
Baterija	Ne

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Dimabilno	No
Vat 1	20,5
Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver	21W

Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	1
Tip utičnice 1	LED
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	2400
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

