



General Information

Αριθμός υλικού	39002
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	D

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	300
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	750
Καθαρό Βάρος (kg)	14,53

Material & Colour

Υλικό	ανοξειδωτο ατσάλι
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	κρύσταλλος
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information


Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	No
Βάτ 1	30,5
Βάτ 2	30,5
Max.Watt incl.transformer/driver	68W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	4900
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	77
Ενεργειακή απόδοση	D
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	70,2
Χρωστική ανοχή	<6

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	4900
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	77
Ενεργειακή απόδοση	D
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	70,2
Χρωστική ανοχή	<6

						
1 x 30,5 W	1 x 4900 lm	1 x 30,5 W	1 x 4900 lm			

