



## General Information

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Αριθμός υλικού     | 39287               |
| Τύπος              | φως οροφής          |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου    |
| Θέμα               | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | E                   |

## Dimensions

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)      | 135  |
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 595  |
| Καθαρό Βάρος (kg)                   | 4,04 |

## Material & Colour

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Υλικό | χάλυβας, πλαστικό |
| Χρώμα | λευκό             |

## Functionality

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη         |
| Λειτουργία     | LED μη αντικαταστάσιμο |

Technical Information

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας                                  | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας                               | 2                |
| Τάση δικτύου                                       | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                                           | Yes              |
| Βάτ 1                                              | 8,8              |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 38, 3W           |
| Δυναμικό                                           | 220-240V 50/60Hz |
| U έξω                                              | 34-51,5V         |
| εγώ έξω                                            | 700mA            |
| Hz                                                 | 100Hz            |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                    | 25000            |

Illuminant 1

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1                      | 4                                                        |
| Τύπος Ντουι 1                                                 | LED                                                      |
| Τύπος λαμπτήρα 1                                              | LED                                                      |
| Λαμπτήρας περ. 1                                              | Περιεκτικός                                              |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1                     | 1050                                                     |
| Kelvin 1                                                      | 3000                                                     |
| ανοιχτό χρώμα 1                                               | WARM WHITE                                               |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                               | 25000                                                    |
| Κύκλος μεταγωγής                                              | 15000                                                    |
| kW / 1000 ώρες                                                | 34                                                       |
| Ενεργειακή απόδοση                                            | E                                                        |
| Dimmable                                                      | Yes                                                      |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |
| Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)                   | 34                                                       |
| Χρωστική ανοχή                                                | <6                                                       |

Compatible Dimmers

NR.02: 434 - PEHA  
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER  
NR.05: 266 GDE - JUNG  
NR.07: 2262 00 - GIRA  
NR.08: 2873 - BERKER  
NR.10: 286710 - BERKER  
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER  
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER  
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  
NR.15: 577199 - MERTEN  
NR.16: 0307 00 - GIRA  
NR.17: 433 HAB - PEHA  
NR.18: 225 TDE - JUNG  
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND  
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER  
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL  
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER  
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER  
Nr.25: 225 NV DE - JUNG  
Nr.26: 315GLE - ELKO  
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON  
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER  
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS  
Nr.30: 852,096 - OPUS  
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS  
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA  
Nr.33: ETD U2 - SCHALK  
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO  
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



4 x 8,8    4 x 1050  
W        lm

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support  
[eglo.com/en/eglo-worldwide](https://eglo.com/en/eglo-worldwide)