98184

SPINETOLI



General Information

Αριθμός υλικού	98184
Τύπος	ακίδα εδάφους
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	G

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	10
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	30
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	10000
Βάθος εγκατάστασης (σε χιλ./ίντσα)	500
Καθαρό Βάρος (kg)	0,26

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό
Χρώμα	διαφανής
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαφανής

Functionality

Τύπος Διακόπτη	OD με καλώδιο και πρίζα
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP65
Κατηγορία προστασίας	3
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	No
Βάτ 1	0,4
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	4W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	9
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	27
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	3
Ενεργειακή απόδοση	G
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Δεν είναι δυνατή η αλλαγή LED και προγράμματος οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	3
Χρωστική ανοχή	<6



9 x 0,4 W	9 x 27 l m	10000	IP65

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide