


VASCELLO G Spots empotrados + EB-dow 61686

PRODUCTSHEET

Información Técnica

| | |
|--|---|
| Número de material | 61686 |
| Tipo | Spots empotrados + EB-dow |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 3x21W |
| Tipo de bombillas 1 | LED |
| Lumen con revestimiento | 3X2356 |
| Kelvin 1 | 2700 |
| Material del vidrio / pantalla | Vidrio |
| Funciones | LED intercambiable Se necesita transformador |
| Max.Watt incl.transformer/driver | 3x21W |
| Ángulo de dispersión (en °) | 44 |
| Tensión de servicio | 34,6V |
| corriente de funcionamiento en mA | 1800 |
| Longitud (en mm/in) | 416 |
| Ancho (en mm/in) | 150 |
| Altura (en mm/in) | 66 |
| Sección máx. (en mm) | 387x130 |
| Profundidad de montaje (en mm/in) | 80 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase de protección | 2 |
| Peso neto (en kg) | 2,14 |
| Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM) | 3 |
| Material de la carcasa | Fundición de aluminio |
| Color de la carcasa | Negro |
| colour code | RAL9005 |
| Vida útil estimada | L70 |
| Nominal Lifetime (in h) | 50000 |
| Nombre de la serie | VASCELLO G |





PROFESSIONAL

CE

