

# 110151 LM\_LED\_GU10 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Yleistietoa

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Trade mark        | EGLO          |
| Materiaalinumero  | 110151        |
| Tyyppi            | valaiseva     |
| Valoväri yhteensä | WARM WHITE    |
| Valaisintyyppi    | GU10-LED      |
| EAN/UPC           | 9008606228751 |

## Mitat

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tuotteen halkaisija (mm/in) | 50 |
| Tuotteen pituus (mm/in)     | 52 |

### Tekniset tiedot

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Equivalent power (W)                                | 50       |
| Lighting Technology                                 | LED      |
| Directional Light source                            | Yes      |
| Lamp cap (Socket)                                   | GU10     |
| Mains light source                                  | Yes      |
| Connected light source                              | No       |
| Colour-tunable light source                         | No       |
| High luminance light source                         | No       |
| Dimmable (bulb, board, stripe,...)                  | No       |
| Energy consumption (kWh/1000h)                      | 5        |
| Rated useful lumen                                  | 345      |
| Beam angle (°) - at measurement                     | 90       |
| Color temperature (K)                               | 2700     |
| Nominal wattage (W)                                 | 4,5      |
| Chromaticity coordinates x (1)                      | 0,465    |
| Chromaticity coordinates y (1)                      | 0,421    |
| Color rendering index (CRI)                         | 82       |
| R9                                                  | 6        |
| Lamp survival factor @3000h                         | > = 90 % |
| Lumen maintenance factor @3000h % in decimal number | 0,96     |
| Flicker Metric / Pst LM                             | 0,1      |
| Stroboscopic Effect Metric / SVM                    | 0,1      |

