



# Informations générales

Référence EGLO32898TypeAppliqueSegment de produitsLuminaire extérieursujetAutre / non associableClasse d'efficacité énergétiqueF

### **Dimensions**

Hauteur de l'article (en mm/in)	215
Longueur de l'article (en mm/in)	65
Poids net (en kg)	0,71
Amplitude de l'article (en mm/in)	110

#### Matériau et couleur

Matière principale	acier inoxydable
Couleur principale	acier inoxydable
Matière du verre/de l'abat-jour	verre
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent



2/2

#### Fonctionnalité

Type d'interrupteur	détecteur
Angle du capteur (en °)	100
Sensibilité min. (en lux)	10
Sensibilité max. (en lux)	2000
Durée d'allumage min. (en sec.)	10
Durée d'allumage max. (en sec.)	720
Distance (en mètres)	6
Fonction	montage en angle possible
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Watt 1	2,8

### Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	2
Type de douille 1	GU10
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	250
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	F
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus
Illuminant form 1	GU10















GU10

2 x 2,8 W

2 x 250

Modifications techniques réservées

