



Informations générales

Référence EGLO	390333
Type	luminaire en suspension
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Stars of Light (Crystal & Desi
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	1500
Diamètre de l'article (en mm/in)	580
Poids net (en kg)	7,05

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	noir
Matière du verre/de l'abat-jour	verre
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Watt 1	4,2
Max.Watt incl.transformer/driver	29W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	6
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	500
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel

Variateurs compatible

NR.08: 2873 - BERKER
NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.64: 506DA109 - FUGA

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



6 x 4,2 6 x 500 l

W m

Modifications techniques réservées

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide