



## Informations générales

Référence EGLO	93946
Type	luminaire en suspension
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Stars of Light (Crystal & Desi
Classe d'efficacité énergétique	D

## Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	1500
Largeur de l'article (en mm/in)	670
Longueur de l'article (en mm/in)	900
Poids net (en kg)	9,57

## Matériau et couleur

Matière principale	acier inoxydable
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	verre brillant
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	12V
Gradable	No
Watt 1	35,7
Watt 2	20,4
Max.Watt incl.transformer/driver	63W

## Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	5700
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	69
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	62,4
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

## Illuminant 2

Type de douille 2	LED
Type d'ampoule 2	LED
Ampoule incl. 2	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 2	3300
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	69
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	62,4
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

<b>LED</b>	<b>neutral WHITE</b>	<b>LED</b>	<b>neutral WHITE</b>				<b>CE UK CA</b>
1 x 35,7 W	1 x 5700 lm	1 x 20,4 W	1 x 3300 lm			<b>INCL.</b>	

