94128
TRONO STICK

Informations générales

Référence EGLO	94128
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire extérieur
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	410
Longueur de l'article (en mm/in)	105
Poids net (en kg)	1,46
Amplitude de l'article (en mm/in)	175

Matériau et couleur

Matière principale	acier inoxydable
Couleur principale	acier inoxydable
Matière du verre/de l’abat-jour	verre, plastique
Couleur du verre / de l’abat-jour	transparent

94128
TRONO STICK

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	détecteur
Angle du capteur (en °)	110
Durée d’allumage min. (en sec.)	15
Durée d’allumage max. (en sec.)	420
Distance (en mètres)	5
Fonction	montage en angle possible DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-230V,50/60Hz
Tension de service	220-230V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	2.8
Watt 2	3.7
Max.Watt incl.transformer/driver	3, 7W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1	1
Type de douille 1	GU10
Type d’ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	250
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus
Illuminant form 1	GU10

94128
TRONO STICK

Illuminant 2

Type de douille 2	LED
Type d’ampoule 2	LED
Ampoule incl. 2	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 2	250

Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus

GU10 | 1 x 2.8 W | 1 x 250 lm | 1 x 3.7 W | 1 x 250 lm | IP44

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide