

Informations générales

Référence EGLO	95659
Type	plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	85
Largeur de l'article (en mm/in)	260
Longueur de l'article (en mm/in)	260
Poids net (en kg)	1,13

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique, verre brillant
Couleur du verre / de l'abat-jour	chrome, transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	2
Watt 2	3,5
Max.Watt incl.transformer/driver	12W

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 4

Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	230






Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000

kW/1 000 h	13
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel

Puissance mesurée (précision 0,1 W)	12
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

Illuminant 2

Type de douille 2	LED
Type d'ampoule 2	LED
Ampoule incl. 2	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 2	400
Kelvin 1	3000
Couleur de lumière 1	Blanc chaud
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
kW/1 000 h	13
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	12
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

							
4 x 2 W	4 x 230 lm	1 x 3,5 W	1 x 400 lm			INCL.	

