



Informazioni generali

Codice prodotto	39307
Modello	Sospensione
Segmento prodotto	Indoor
Tema	cristallo & design

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	1500
Larghezza articolo (in mm/in)	515
Lunghezza articolo (in mm/in)	755
Peso netto (in kg)	3,98

Materiale e colore

Materiale struttura	alluminio
Colore struttura	bianco
Materiale diffusore	policarbonato
Colore diffusore	bianco

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED non sostituibile
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	12V
Dimmerabile	Sí
Wattaggio max. (1)	24,5W
Wattaggio max. (2)	33,5W
Voltaggio	220-240V 50/60Hz
U fuori	48-72V
io fuori	500mA
Hz	100Hz

Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	2700;3700
Kelvin	3000K
Colore chiaro	WARM WHITE;WARM WHITE
Dimmerabile	Sí

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa (2)	LED
Tipo lampada (2)	LED
Lampadina incl. (2)	Incluso
Lumen	2700;3700
Kelvin	3000K
Colore chiaro	WARM WHITE;WARM WHITE
Dimmerabile	Sí

Dimmer compatibili

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.09: 852,095 - OPUS	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

LED	warm WHITE	LED	warm WHITE		
24.5W	2700lm	33.5W	3700lm		
	m		m		

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

