



## Informazioni generali

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Codice prodotto   | 98166                    |
| Modello           | Sospensione              |
| Segmento prodotto | Indoor                   |
| Tema              | altro / non attribuibile |

## Dimensioni

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Altezza articolo (in mm/in)  | 1500 |
| Diametro articolo (in mm/in) | 400  |
| Peso netto (in kg)           | 2,05 |

## Materiale e colore

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Materiale struttura | acciaio        |
| Colore struttura    | color ghiaccio |
| Materiale diffusore | policarbonato  |
| Colore diffusore    | satinato       |

## Funzioni

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di interruttore | Senza interruttore   |
| Funzione             | LED non sostituibile |
| Batteria             | No                   |

## Informazioni tecniche

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Grado di protezione  | IP20             |
| Classe di protezione | 2                |
| Tensione di rete     | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmerabile          | Sí               |
| Wattaggio max. (1)   | 22,5W            |
| Voltaggio            | 220-240V 50/60Hz |
| U fuori              | 28,5-43V         |
| io fuori             | 700mA            |
| Hz                   | 100Hz            |

## Sorgente luminosa 1

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tipo di presa (1)   | LED        |
| Tipo lampada (1)    | LED        |
| Lampadina incl. (1) | Incluso    |
| Lumen               | 2500       |
| Kelvin              | 3000K      |
| Colore chiaro       | WARM WHITE |
| Dimmerabile         | Sí         |

## Dimmer compatibili

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| NR.02: 434 - PEHA                 | 1 |
| NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.07: 2262 00 - GIRA             | 1 |
| NR.08: 2873 - BERKER              | 1 |
| NR.10: 286710 - BERKER            | 1 |
| NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS         | 1 |
| NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| NR.16: 0307 00 - GIRA             | 1 |
| NR.17: 433 HAB - PEHA             | 1 |
| NR.18: 225 TDE - JUNG             | 1 |
| NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND | 1 |
| Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL        | 1 |
| Nr.22: Cat 400T - LEGRAND         | 1 |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.25: 225 NV DE - JUNG           | 1 |
| Nr.26: 315GLE - ELKO              | 1 |
| Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON        | 1 |
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER        | 1 |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS         | 1 |
| Nr.30: 852,096 - OPUS             | 1 |
| Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS        | 1 |
| Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA | 1 |
| Nr.33: ETD U2 - SCHALK            | 1 |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO       | 1 |
| Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

