



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| numer artykułu        | 11754                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | WARM WHITE               |
| typ źródła światła(1) | E14-LED-P45              |
| kW/1000 h             | 4                        |
| kod EAN/UPC           | 9002759117542            |

## Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 45 |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 76 |

## Informacje o oświetleniu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

### Informacje techniczne

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Współczynnik mocy lampy                                       | 0,5    |
| Prąd znamionowy (w mA)                                        | 35     |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                             | 15 000 |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)                              | 4      |
| Znamionowa trwałość użytkowa (w h)                            | 15 000 |
| Kierunkowe źródło światła                                     | No     |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego | No     |
| Sieciowe źródło światła                                       | No     |
| Źródło światła z regulacją koloru                             | No     |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                          | No     |
| Możliwość ściemniania                                         | No     |

### Informacje o włączniku

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Funkcja                   | 3-stopniowe ściemnianie |
| Czas uruchamiania         | <0,5 sec                |
| Czas nagrzewania do 60%.  | < 1 sec                 |
| Liczba cykli przełączania | 30000                   |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E14                                                                                | 1X4W                                                                                | 2700K                                                                               | 15000<br>h                                                                          |                                                                                     | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>z                                                        | 30000<br>x                                                                          |                                                                                     | CRI<br>>80                                                                          | 10                                                                                  |

