


# 11805 LM\_LED\_E14 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| numer artykułu        | 11805                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | TUNEABLE WHITE           |
| typ źródła światła(1) | E14-LED-P45              |
| kW/1000 h             | 5                        |
| kod EAN/UPC           | 9002759118051            |

## Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 45 |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 90 |

## Informacje o oświetleniu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

## Informacje techniczne

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Współczynnik mocy lampy                                       | 0,5    |
| Prąd znamionowy (w mA)                                        | 42     |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                             | 25 000 |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)                              | 5      |
| Znamionowa trwałość użytkowa (w h)                            | 25 000 |
| Kierunkowe źródło światła                                     | No     |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego | No     |
| Sieciowe źródło światła                                       | No     |
| Źródło światła z regulacją koloru                             | No     |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                          | No     |
| Możliwość ściemniania                                         | No     |

## Informacje o włączniku

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkcja                   | pilot załączony<br>sterowanie pilotem<br>CCT |
| Czas uruchamiania         | <0,5 sec                                     |
| Czas nagrzewania do 60%.  | < 1 sec                                      |
| Liczba cykli przełączania | 15000                                        |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E14                                                                                | 1X5W                                                                                | 2765K                                                                               | 25000<br>h                                                                          | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>z                                                        | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>z                                                        | >80                                                                                 | >80                                                                                 | >80                                                                                 | >80                                                                                 | >80                                                                                 |

