


# 11857 LM\_LED\_E14 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| numer artykułu        | 11857                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | RGB+TW                   |
| typ źródła światła(1) | E14-LED-P45              |
| kW/1000 h             | 5                        |
| kod EAN/UPC           | 9002759118570            |

## Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 45 |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 90 |

## Informacje o oświetleniu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

## Informacje techniczne

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Współczynnik mocy lampy                                       | 0,5    |
| Prąd znamionowy (w mA)                                        | 43     |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                             | 20 000 |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)                              | 5      |
| Znamionowa trwałość użytkowa (w h)                            | 20 000 |
| Kierunkowe źródło światła                                     | No     |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego | No     |
| Sieciowe źródło światła                                       | No     |
| Źródło światła z regulacją koloru                             | No     |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                          | No     |
| Możliwość ściemniania                                         | No     |

## Informacje o włączniku

Funkcja

sterowanie przez aplikację i pilotem  
BLE, CCT, RGB

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Czas uruchamiania         | <0,5 sec |
| Czas nagrzewania do 60%.  | < 1 sec  |
| Liczba cykli przełączania | 25000    |

