



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trade mark            | EGLO                     |
| numer artykułu        | 12221                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | WARM WHITE               |
| typ źródła światła(1) | E27-LED-A60              |
| kW/1000 h             | 5,5                      |
| kod EAN/UPC           | 9002759122218            |

## Wymiary

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 60  |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 105 |

## Informacje o oświetleniu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

## Informacje techniczne

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Równoważna moc (W)                                                           | 42       |
| Współczynnik mocy lampy                                                      | 0,5      |
| Prąd znamionowy (w mA)                                                       | 47       |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                                            | 20 000   |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)                                             | 5,5      |
| Znamionowa trwałość użytkowa (w h)                                           | 20 000   |
| item-number LED-board (1)                                                    | 12221    |
| Lighting Technology                                                          | LED      |
| Kierunkowe źródło światła                                                    | No       |
| Lamp cap (Socket)                                                            | E27      |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego                | Yes      |
| Siecowe źródło światła                                                       | Yes      |
| Źródło światła z regulacją koloru                                            | No       |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                         | No       |
| Możliwość ściemniania                                                        | No       |
| Energy consumption (kWh/1000h)                                               | 5        |
| Rated useful lumen                                                           | 500      |
| Kąt wiązki (°) podczas pomiaru                                               | 360      |
| Color temperature (K)                                                        | 2200     |
| Nominal wattage (W)                                                          | 4,9      |
| Standby power (P sb, W)                                                      | 0,5      |
| Chromaticity coordinates x (1)                                               | 0,5056   |
| Chromaticity coordinates y (1)                                               | 0,4152   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                                | 80       |
| Współczynnik żywotności lampy @ 3000h                                        | > = 90 % |
| Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego @ 3000h% w liczbie dziesiętnej | 0,93     |
| Efekt migotania / Pst LM                                                     | 0,1      |
| Efekt stroboskopowy / SVM                                                    | 0,1      |

## Informacje o włączniku

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Funkcja                   | sterowanie przez aplikację i pilotem |
| Czas uruchamiania         | <0,5 sec                             |
| Czas nagrzewania do 60%.  | < 1 sec                              |
| Liczba cykli przełączania | 25000                                |

12221<sup>W</sup>  
LM\_LED\_E27 - V2<sup>Z</sup>

h

40V,5  
0/60H<sup>Z</sup>

40V,5  
0/60H<sup>Z</sup>

