



Podstawowe informacje

numer artykułu	33997
typ	oprawa do zabudowy
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Średnica artykułu (w mm/in)	88
Głębokość montażu (w mm/in)	42
Wycięcie (in mm/in)	68
Masa netto (w kg)	0,15

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	czarny

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
Wat 1	6
max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem	6W

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	500
Kelvin 1	4000
barwa światła 1	WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	15 000
Liczba cykli przełączania	100000
kW/1000 h	6
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemnialny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	6
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	6

Kompatybilne ściemniacze

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

