



Podstawowe informacje

numer artykułu	39689
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Crystal & Design(Kryształ & Wz
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	70
Szerokość artykułu (w mm/in)	775
Długość artykułu (w mm/in)	815
Masa netto (w kg)	3,39

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	czarny
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	5,8W
moc maks. (2)	11W
moc maks. (3)	22,5W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	700;1400;2800
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	700;1400;2800
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Źródło światła 3

Rodzaj gniazda (3)	LED
typ źródła światła(3)	LED
Źródło światła w zestawie (3)	W komplecie
Lumen łącznie	700;1400;2800
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Kompatybilne ściemniacze

NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.09: 852,095 - OPUS	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1

