



Podstawowe informacje

numer artykułu	93876
typ	lampa podłogowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	1800
Długość artykułu (w mm/in)	360
Masa netto (w kg)	6,25
Średnica podstawy (w mm/in)	250

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	patynowany
Klosz/Abażur materiałowy	szkło, plastik
Kolor klosza/abażura	biały, satyna

Funkcjonalność

Typ włącznika	ściemniacz obrotowy + włącznik
Funkcja	LED wymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	12V
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	20W
moc maks. (2)	2,5W
moc maks. (3)	2,5W
napięcie	220-240V
wyjście U	24V
wyjście I	1250mA
Hz	100Hz

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	1950;240;250
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	1950;240;250
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Źródło światła 3

Rodzaj gniazda (3)	LED
typ źródła światła(3)	LED
Źródło światła w zestawie (3)	W komplecie
Lumen łącznie	1950;240;250
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

									
20W	1950lm	2.5W	240lm	2.5W	250lm				

