



Podstawowe informacje

numer artykułu	94128
typ	lampa ścienna
segment produktu	Oświetlenie zewnętrzne
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	410
Długość artykułu (w mm/in)	105
Masa netto (w kg)	1,46
Zwis artykułu (w mm/in)	175

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal nierdzewna
Kolor obudowy	stal nierdzewna
Klosz/Abażur materiałowy	szkło, plastik
Kolor klosza/abażura	przezroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	czujnik
Kąt czujnika (in °)	110
Czas świecenia min. (w sekundach)	15
Czas świecenia maks. (w sekundach)	420
Odległość (w metrach)	5
Funkcja	możliwy montaż narożny LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-230V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-230V,50/60Hz
ściemniany	Nie
moc maks. (1)	1X2,8W
moc maks. (2)	1X3,7W

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED-MODUL
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	;250
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;WARM WHITE
ściemniany	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez użytkownika, Zasilacz - brak w komplecie

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	GU10
typ źródła światła(1)	GU10-LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	;250
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniaalny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez użytkownika, Zasilacz - brak w komplecie

