



Podstawowe informacje

numer artykułu	97502
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	50
Średnica artykułu (w mm/in)	450
Masa netto (w kg)	2,55

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	28W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	3800
Kelvin łącznie	4000K
barwa światła łącznie	WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Kompatybilne ściemniacze

NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1



