



Podstawowe informacje

numer artykułu	97784
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	koncepcja włókna
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	120
Średnica artykułu (w mm/in)	760
Masa netto (w kg)	3,88

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	tkanina lniana, plastik
Kolor klosza/abażura	szary, biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	pilot załączony sterowanie pilotem CCT
Bateria	Tak
Typ baterii	AAA; R03P; 1,5V

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	54W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	6500
Kelvin łącznie	3000-5000K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	60
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

