



Informação Geral

Número de material	33159
Tipo de luz	Aplique
Segmento de produtos	luz de exterior
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	200
Artigo Comprimento (em mm/in)	205
Peso Líquido (kg)	0,6
Artigo Descarregamento (em mm/in)	50

Material & Colour

Material da estrutura	alumínio
cor e acabamento da estrutura	branco
Vidro / acabamento	vidro
cor do vidro /acabamento	claro

Functionality









Tipo de interruptor	sensor
Sensor de ângulo (em °)	120
Sensibilidade máx. (em lux)	5
Sensibilidade mín. (em lux)	2000
Tempo de combustão mín. (em sec.)	5
Tempo de combustão máx. (em sec.)	300
Distância	12
Funções	possibilidade de montagem de canto LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	53
Max.Watt incl.transformer/driver	53W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	5800
Kelvin 1	5000
Cor da Luz 1	WHITE
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	O LED não poderá ser trocado, sem transformador incluído

							
1 x 53 W	1 x 5800 lm				IP44		

33159 FAEDO 3

