



Informação Geral

Número de material	94128
Tipo de luz	Aplique
Segmento de produtos	luz de exterior
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	410
Artigo Comprimento (em mm/in)	105
Peso líquido (kg)	1,46
Artigo Descarregamento (em mm/in)	175

Material & Colour

Material da estrutura	aço inoxidável
cor e acabamento da estrutura	aço inoxidável
Vidro / acabamento	vidro, plástico
cor do vidro /acabamento	claro

Functionality

Tipo de interruptor	sensor
Sensor de ângulo (em °)	110
Tempo de combustão mín. (em sec.)	15
Tempo de combustão máx. (em sec.)	420
Distância	5
Funções	possibilidade de montagem de canto LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-230V,50/60Hz
Tensão de operação	220-230V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	2.8
Watt 2	3.7
Max.Watt incl.transformer/driver	3, 7W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	GU10
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	250
Kelvin 1	3000
Cor da Luz 1	WARM WHITE
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED passível de substituição pelos clientes, sem transformador incluído
Forma iluminante 1	GU10

94128 TRONO STICK

Iluminant 2

Tipo Casquilho 2	LED
Tipo de lâmpada 2	LED
Lâmpadas incl. 2	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 2	250
Kelvin 1	3000
Cor da Luz 1	WARM WHITE
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED passível de substituição pelos clientes, sem transformador incluído

