


# 11856

## LM\_LED\_GU10 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Общая информация

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Артикул                 | 11856          |
| Тип                     | источник света |
| Light colour Complete   | RGB+TW         |
| Тип источника осв-я (1) | GU10-LED       |
| кВт / 1000 ч            | 5              |
| Штрих-код               | 9002759118563  |

### Размеры

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Диаметр изделия (мм/дюйм) | 50 |
| Длина изделия (мм/дюйм)   | 59 |

### Сведения об освещении

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Rated Peak Candela (in cd)  | 590 |
| Допуск по цвету (LED, SDCM) | <6  |

## Техническая информация

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Коэффициент мощности лампы         | 0,5    |
| Номинальный ток (мА)               | 43     |
| Номинальный срок службы (ч)        | 20 000 |
| Расчетная мощность лампы (0,1 Вт)  | 5      |
| Номинальный срок службы (ч)        | 20 000 |
| Directional Light source           | No     |
| Mains light source                 | No     |
| Connected light source             | No     |
| Colour-tunable light source        | No     |
| High luminance light source        | No     |
| Dimmable (bulb, board, stripe,...) | No     |

## Информация о выключателе

Функция

упр- с пульта ДУ и приложения  
BLE, CCT, RGB

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Время запуска        | 30    |
| Время нагрева до 60% | 12    |
| Цикл переключения    | 25000 |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GU10                                                                               | 1X5W                                                                                | 2765K                                                                               | 20000<br>h                                                                          |                                                                                     | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z                                                        | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z                                                        | 45°                                                                                 | >80                                                                                 |                                                                                     |

