



Všeobecné informácie

Číslo výrobku	98685
Typ	Nástenné/stropné svietidl
Výrobný segment	Svietidlá do vnútorných priest
Téma	ostatné/nie je možné priradiť
Trieda energetickej efektívnosti	F

Rozmery

Výška výrobku (v mm/in)	145
Priemer výrobku (v mm/in)	765
Hmotnosť netto (v kg)	3,4

Materiál & Farba

Materiál krytu	plast, oceľ
Farba krytu	čierna, zlatá
Materiál skla/tienidla	plast, granille
Farba skla/tienidla	priehľadná

Functionality

Typ vypínača	bez vypínača
Funkcia	s diaľkovým ovládaním LED bez možnosti výmeny ovládanie cez diaľkové ovládanie CCT
Batéria	nie
Typ batérií	AAA; R03P; 1,5V

Technické informácie

Stupeň ochrany	IP20
Trieda ochrany	2
Sieťové napätie	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. výkon vo wattoch (1)	4X4,5W
max. výkon vo wattoch (2)	3X4,5W
max. výkon vo wattoch (3)	4X2,2W

Svetelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svet. zdroje (1)	LED
Vrátane svetelného zdroja (1)	vrátane
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominálna životnosť (v h)	25 000
Spínacie cykly	15000
Trieda energetickej efektívnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Menovitý výkon žiarovky (presnosť na 0,1 W)	37
Tolerancia farby (LED, SDCM)	<6

Svetelný zdroj 2

Typ zásuvky (2)	LED
Typ svět. zdroje (2)	LED
Vrátane svetelného zdroja (2)	vrátane
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominálna životnosť (v h)	25 000
Spínacie cykly	15000
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Menovitý výkon žiarovky (presnosť na 0,1 W)	37
Tolerancia farby (LED, SDCM)	<6

Svetelný zdroj 3

Typ zásuvky (3)	LED
Typ svět. zdroje (3)	LED
Vrátane svetelného zdroja (3)	vrátane
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominálna životnosť (v h)	25 000
Spínacie cykly	15000
Trieda energetickej efektívnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Menovitý výkon žiarovky (presnosť na 0,1 W)	37
Tolerancia farby (LED, SDCM)	<6

						
4X4,5 W	2120l m	3X4,5 W	1590l m	4X2,2 W		

