


# 11856

## LM\_LED\_GU10 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Allmän information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnummer         | 11856         |
| Typ                   | Ljuskälla     |
| Light colour Complete | RGB+TW        |
| Ljuskälletyp (1)      | GU10-LED      |
| kW/1000h              | 5             |
| EAN/UPC               | 9002759118563 |

### Dimensioner

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Artikeldiameter (i mm/in) | 50 |
| Artikellängd (i mm/in)    | 59 |

### Ljusinformation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nominell ljusintensitet (i cd) | 590 |
| Färgtolerans (LED, SDCM)       | <6  |

# 11856

## LM\_LED\_GU10 - V1



### Teknisk information

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ljuskällans effektfaktor                | 0,5    |
| Nominell strömstyrka (i mA)             | 43     |
| Nominell livslängd (i h)                | 20 000 |
| Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet) | 5      |
| Beräknad livslängd (i h)                | 20 000 |
| Riktad ljuskälla                        | No     |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet(MLS) | No     |
| Uppkopplad ljuskälla CLS                | No     |
| Ljuskälla med valbar färg               | No     |
| Ljuskälla med högluminans               | No     |
| Dimbar ljuskälla                        | No     |

### Information om brytaren□

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Funktion                      | styrning via app + fjärrkontroll<br>BLE, CCT, RGB |
| Starttid                      | <0,5 sec                                          |
| Uppvärmningstid upp till 60 % | < 1 sec                                           |
| Kontaktcykler                 | 25000                                             |

