

# 11858

## LM\_LED\_GU10 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Genel Bilgi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Malzeme numarası      | 11858         |
| Tür                   | Aydınlatıcı   |
| Light colour Complete | WARM WHITE    |
| Aydınlatıcı Tipi (1)  | GU10-LED      |
| kW/1000h              | 4,5           |
| EAN/UPC               | 9002759118587 |

### Ölçüler

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ürün Çapı (mm/in)     | 50 |
| Ürün Uzunluğu (mm/in) | 52 |

### Light Information

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Rated Peak Candela (in cd) | 590 |
| Renk Toleransı (LED, SDCM) | <6  |

# 11858

## LM\_LED\_GU10 - V1




### Teknik Bilgi

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Lamba Güç Faktörü                  | 0,4    |
| Nominal Akım (mA)                  | 42     |
| Nominal Kullanım Ömrü (saat)       | 15.000 |
| Işık Anma Gücü (0,1W hassasiyet)   | 4,5    |
| Anma Ömrü (saat)                   | 15.000 |
| Directional Light source           | No     |
| Mains light source                 | No     |
| Connected light source             | No     |
| Colour-tunable light source        | No     |
| High luminance light source        | No     |
| Dimmable (bulb, board, stripe,...) | No     |

### Switch information

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Başlangıç Zamanı          | 30    |
| %60'a varan Isınma Süresi | 12    |
| Anahtarlama Döngüleri     | 25000 |

|      |            |       |            |                              |                              |     |     |     |
|------|------------|-------|------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|
|      |            |       |            |                              |                              |     |     |     |
| GU10 | 3x4,5<br>W | 2700K | 15000<br>h | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z | 38° | >80 | 9x3 |



Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

